Dupla Romana

Dupla Romana

As telhas **Teg Durart® Dupla Romana** produzem um telhado moderno e harmonioso. Seu projeto ficará inigualável com exclusividade e sofisticação.

Especificações

Tamanho: 33 x 42 cm.
Peso Nominal: 4,33 kg e 45 kg por m².
Resistência à flexão: ≥ 200/kgf após 28 dias de cura.
Alta Impermeabilidade: baixo índice de absorção de água, de 6 a 10%.
Consumo: 10,4 peças p/ m².
Inclinação Mínima Aconselhável: 30%.

Cores

CINZA PÉROLA
CINZA GRAFITE
ARGILA ANTIGA
BEGE COLONIAL
VERMELHA CERÂMICA
CHAMPAGNE *
CREME *
BRANCA *
MESCLADA PÉROLA
COM GRAFITE *
MESCLADA ARGILA
COM GRAFITE *
MESCLADA BEGE
COM GRAFITE *
MESCLADA VERMELHA
COM GRAFITE *

MESCLADA CHAMPAGNE
COM GRAFITE *

MESCLADA BRANCA
COM ARGILA *

*Sob encomenda

Cores: por ser um produto fabricado com matérias-primas “in natura”, a coloração poderá sofrer alterações de tonalidade quando exposto às influências naturais do tempo, poluição, etc. Portanto, o aparecimento da eflorescência é um fenômeno normal e temporário, que não influi na qualidade do produto. As cores aqui representadas podem sofrer alterações de acordo com o monitor. Em caso de dúvida, solicite uma amostra.

Peças complementares

Cumeeira/Espigão

Com 3 canais de escoamento.
Arremate de 2 panos de cobertura.
Sobreposição: 7 cm.
Consumo.: 3 peças por metro linear.
Compr.: 40,5 cm | **Alt.inf.:** 8 cm | **Alt.sup.:** 11 cm.
Larg. Inf.: 20,5 cm | **Larg.Sup.:** 23 cm.

Cumeeira Inicial

Arremate inicial da cumeeira do espigão em telhados com 3 ou mais panos de cobertura.
Compr.: 35,5 cm | **Alt.:** 7,5 cm.
Larg. Inf: 23 cm | **Larg. Sup.:** 18,5 cm.

Cumeeira 3 Vias

Arremate do encontro de cumeeiras de 3 panos de cobertura. Possui 2 saídas a 45º.
Compr.: 37 cm | **Alt.:** 8 cm.
Larg. Inf.: 40 cm (2 saídas) | **Larg. Sup.:** 24,5 cm.

Cumeeira 4 Vias

Arremate do encontro de cumeeiras de 4 panos de cobertura. Possui 4 saídas a 90º.
Compr.: 38 cm | **Alt.:** 8 cm.
Larg.: 38 cm.

Terminal Esquerdo

Acabamento do beiral lateral esquerdo.
Sobreposição: 10 cm.
Consumo: 3 peças por metro linear.
Compr.: 42 cm | **Larg.:** 22 cm.

Terminal Direito

Acabamento do beiral lateral direito.
Sobreposição: 10 cm.
Consumo: 3 peças por metro linear.
Compr.: 42 cm | **Larg.:** 19,5 cm.

Telha Translúcida

Permite a passagem de luz natural e proporciona economia de energia.
Sobreposição: 10 cm.
Consumo: 10,4 telhas por m².
Compr.: 42 cm | **Larg.:** 33 cm.

Isolante Térmico e Impermeabilizante

Instalar em sentido horizontal aos caibros,
fixando o isolante com o ripamento e
grampeamento na madeira.
Solução térmica e impermeabilizante que
proporciona conforto, economia e
maior vida útil para o telhado.
Sobreposição: 10 cm em cada faixa.

Manta Asfáltica Flexível e Autocolante

Fixada para cima da ripa guia e por baixo
das cumeeiras, conforme as instruções de
colocação.
Elimina o uso de argamassa evitando
possíveis problemas com trincas e
infiltrações.

Tampão de Ventilação/Passarinheira

Fixada por baixo das primeiras telhas de beiral frontal.

Evita a entrada de insetos e aves, com grade de ventilação.
Consumo: 1 peça por telha.

Veja também

Conheça outros produtos Teg Durart, a marca de telhas de concreto da Datelha.

Coppo Vêneto

Veja mais

Plana

Veja mais

Dupla Francesa

Veja mais