

Plana



Plana

As telhas **Teg Durart® Planas** compõem uma cobertura ousada com toda elegância contemporânea. A aplicação das telhas lado a lado proporciona um design renomado e valorização do imóvel.



Especificações

Tamanho: 33 x 42 cm.

Peso Nominal: 5 kg por peça e 52 kg por m².

Resistência à flexão: ≥ 120/kgf após 28 dias de cura.

Alta Impermeabilidade: baixo índice de absorção de água, de 6 a 10%.

Consumo: 10,4 peças p/ m².

Inclinação Mínima Aconselhável: 50%.

Cores



CINZA PÉROLA



CINZA GRAFITE



ARGILA ANTIGA



BEGE COLONIAL



VERMELHA CERÂMICA



CHAMPAGNE *



CREME *



BRANCA *



MESCLADA PÉROLA

COM GRAFITE *



MESCLADA ARGILA

COM GRAFITE *



MESCLADA BEGE

COM GRAFITE *



MESCLADA VERMELHA

COM GRAFITE *



MESCLADA CHAMPAGNE

COM GRAFITE *



MESCLADA BRANCA

COM ARGILA *

*Sob encomenda

Cores: por ser um produto fabricado com matérias-primas "in natura", a coloração poderá sofrer alterações de tonalidade quando exposto às influências naturais do tempo, poluição, etc. Portanto, o aparecimento da eflorescência é um fenômeno normal e temporário, que não influi na qualidade do produto. As cores aqui representadas podem sofrer alterações de acordo com o monitor. Em caso de dúvida, solicite uma amostra.

Peças complementares



Cumeeira/Espigão

Arremate de 2 panos de cobertura.

Consumo: 2,5 peças por metro linear

Compr.: 45 cm | **Alt.:** 8,5 cm

Larg.: 25,5 cm



Cumeeira Inicial

Arremate inicial da cumeeira do espigão em telhados com 3 ou mais panos de cobertura.

Compr.: 35,5 cm | **Alt.:** 8,5 cm

Larg. Inf.: 23,5 cm | **Larg. Sup.:** 25,5 cm



Cumeeira 3 Vias

Arremate do encontro de cumeeiras de 3 panos de cobertura. Possui 2 saídas a 45°.

Compr.: 38 cm | **Alt.:** 8,5 cm

Larg. Inf.: 42 cm (2 saídas) | **Larg. Sup.:** 25,5 cm



Cumeeira 4 Vias

Arremate do encontro de cumeeiras de 4 panos de cobertura. Possui 4 saídas a 90°.

Compr.: 40 cm | **Alt.:** 8,5 cm

Larg.: 40 cm



Terminal Esquerdo

Acabamento do beiral lateral esquerdo.

Sobreposição: 10 cm.

Consumo: 3 peças por metro linear.

Compr.: 42 cm | **Larg.:** 14,75 cm



Terminal Direito

Acabamento do beiral lateral direito.

Sobreposição: 10 cm.

Consumo: 3 peças por metro linear.

Compr.: 42 cm | **Larg.:** 18,25 cm



Telha Translúcida

Permite a passagem de luz natural, proporciona economia de energia.

Sobreposição: 10 cm.

Consumo: 10,4 telhas por m².

Compr.: 42 cm | **Larg.:** 33 cm



Isolante Térmico e Impermeabilizante

Instalar em sentido horizontal aos caibros, fixando o isolante com o ripamento e grampeamento na madeira.

Solução térmica e impermeabilizante que proporciona conforto, economia e maior vida útil para o telhado.

Sobreposição: 10 cm em cada faixa.



Manta Asfáltica Flexível e Autocolante

Fixada para cima da ripa guia e por baixo das cumeeiras, conforme as instruções de colocação.

Elimina o uso de argamassa evitando possíveis problemas com trincas e infiltrações.

Veja também

Conheça outros produtos Teg Durart, a marca de telhas de concreto da Datelha.



Coppo Vêneto

Veja mais



Dupla Romana

Veja mais



Dupla Francesa

Veja mais